



Anfrage-LV

Projekt:	2500032852	Erweiterung Feuerwache Chemiapark Wesseling		
LV:	52.00-1	Tischlerarbeiten		
OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

14.6..30.	<p>Kopfblende als 1-teiliger oberer Schrankabschluss Kopfblende, als 1-teiliger oberer Schrankabschluss, für Matratzen- und Bettwäscheschrank, in L-Form, als vollständige und funktionsfähige bzw. gebrauchsfähige Leistung gemäß Anforderungen und Planung, Maße Kopfblende B/T/H 1900/1000/342 mm, Kopfblende aus hochwertiger Holzwerkstoffplatte, Gesamtstärke 20 mm, einschl. HPL-Beschichtung nach DIN EN 438, mit minimaler Perloberfläche, HPL-Stärke 0,8 bis 1,0 mm, Farbton weiß (RAL 9016), 140 mm zurückspringend zu Frontebene von Matratzenschrank, bündig mit Fronten Bettwäscheschrank, einschl. Anschluss an Schränke und Rohdecke.</p>	16,000 St
-----------	---	-----------	-------	-------

14.6..40.	<p>Holzbett Holzbett, aus Bettrahmen und zurückspringendem Sockelbereich, als vollständige und funktionsfähige bzw. gebrauchsfähige Leistung gemäß Anforderungen und Planung, Maße Element gesamt B/L/H 1140/2500/825 mm, Maße Sockelblende B/T/H 2200/20/100 mm, Bettrahmen aus hochwertiger Holzwerkstoffplatte, einschl. HPL-Beschichtung nach DIN EN 438, mit minimaler Perloberfläche, HPL-Stärke 0,8 bis 1,0 mm, Farbton weiß (RAL 9016), Bettrahmen 4-seitig umlaufend, Bettrahmen auf Fensterseite: Breite 200 mm, Breite im Bereich des Rücksprunges (Vorhangnische) 20 mm, Höhe 825 mm, Bettrahmen auf Wandseite Breite 100 mm, Höhe 825 mm, Bettrahmen auf Schrankseite Breite 100 mm, Breite im Bereich des Rücksprunges 20 mm, Höhe 825 mm, Bettrahmen auf Raumseite Breite 20 mm, Höhe 400, mit zurückspringender Sockelblende, Blendenhöhe 100 mm, einschl. Auflager für Bettenrost, mit Sockelblende, aus hochwertiger Holzwerkstoffplatte, Gesamtstärke 20 mm, einschl. HPL-Beschichtung nach DIN EN 438, mit minimaler Perloberfläche, HPL-Stärke 0,8 bis 1,0 mm, Farbton weiß (RAL 9016), 80 mm zurückspringend.</p>	16,000 St
-----------	--	-----------	-------	-------

14.6..50.	<p>Festervorhang mit Oberschiene B 1700 mm H 2500 mm Festervorhang mit Oberschiene, Vorhang auf Maß genäht, als Wellenvorhang, mit Verdunkelungsstoff zur Abdunkelung des Ruheraums, aus 100% Polyester, flammhemmend, mit leinenartiger Oberfläche auf Gewebeseite und dichten, satinartige Unifläche zur Abdunkelung auf Rückseite, flammhemmend, Farbton grün nach Bemusterung AG (Secret 0417), Breite 1700 mm (dekoriert), Höhe bis 2500 mm,</p>			
-----------	---	--	--	--



Anfrage-LV

Projekt:	2500032852	Erweiterung Feuerwache Chemiepark Wesseling
LV:	52.00-1	Tischlerarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

für Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung g max. 0,55 DIN EN 410, mit 10 cm hohem Saum, doppel gelegt, mit eingelegtem Zinkband, mit eingeschlaufenen Haken, Endhaltern und Drehgleiterkette, mit Magnetbefestigung, aus Magneten und Magnetleiste, zur Befestigung des Vorhangs an Wand,
 mit Oberschiene aus Aluminium, pulverbeschichtet, Farbton weiß (RAL 9003), frei verschiebbar, Bedienung durch Handbetätigung, Abstand Führungsmittelpunkt-Untergrund über 55 bis 110 mm, mit 1 Lauf, Laufbreite 4 mm, befestigt an Sturz über Fensteröffnung, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, mit Magnetbefestigung, aus Magneten und Magnetleiste, zur Befestigung des Vorhangs an Wand,

Hersteller und Typ
 Creation Baumann, Secret 0417
 oder gleichwertig,

Hersteller und Typ

 vom Bieter einzutragen,

		16,000 St
--	--	-----------	-------	-------

14.6..60.	Monitorhalterung als schwenkbare TV-Wandhalterung Monitorhalterung, als schwenkbare TV-Wandhalterung, Farbton weiß, Befestigung an Trockenbau, liefern und montieren, Hersteller und Typ Creation Baumann, Secret 0417.	16,000 St
------------------	---	-----------	-------	-------

Summe 14.6.	Möblierung Ruheräume	
--------------------	-----------------------------	--	-------	-------

14.7.	Möblierung Duschräume Hinweis zu Möblierung Duschräume Hinweis zu Möblierung Duschräume In den Duschräumen sind die Sitzbänke als dreiteilige, geschlossene, nicht befestigte Möblierung in U-Form auszuführen. Die einzelnen Elemente werden verdeckt miteinander verbunden, sodass eine durchgehende, stabile Sitzfläche ohne sichtbare Verbindungselemente entsteht. Die Konstruktion ist so auszuführen, dass sie speziell für den Einsatz in feuchtigkeitsbelasteten Bereichen geeignet ist und eine hohe Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit aufweist. Für die Planung der Sitzbänke liegen folgende Richtfabrikat zu Grunde:			
--------------	--	--	--	--