

Baustellenadresse:

Johannisstraße  
50226 - Frechen

**917 | 917.02 Innerer Blendschutz**



Auftraggeber:

Niederlassung Köln-Bonn (GOLDBECK West GmbH)

1. Ansprechpartner:

Sauer, Stephan  
+49 2233 39197-412  
+49 160 99888648

Stephan.Sauer@goldbeck.de

2. Ansprechpartner:

Schmidtke, Markus  
+49 2233 39197-438  
+49 151 72241297

Markus.Schmidtke@goldbeck.de

Angebotsabgabe bis: 12.09.2025

Beginn der Ausführung: 16.03.2026

Ende der Ausführung: 27.03.2026

Angebotsabgabe über: [Connect2Partner Portal](#)

Pos.	Leistungsbeschreibung	EP EUR	GP EUR
<b>01</b>	<b>Sonnenschutz</b>		
<b>01.01</b>	<b>Sonnenschutz innen</b>		
01.01.0001	<b>Vertikal-Jalousien Kette 288/ 120 cm abwischbar</b>  Vertikal- Lamellenanlage, abwischbar, freihängend, unten mit Beschwerungsplatten, obere Führungsschiene mit innenliegender Mechanik zum Wenden und Verfahren der Lamellen, Bedienung durch Schnurzug und Endlosperlenkette, Führungsschiene aus Aluminium, Farbe nach RAL und Wahl des AG, auf bauseitiger abgehängter Decke, Lamellen schwer entflammbar, liefern und fachgerecht montieren.  Produkt: Vertikal-Jalousie WAREMA  Lamellenqualität: schwer entflammbar  Transparenzklasse: dicht  Design: WAREMA 42175  Lichtbeständigkeitsgrad nach DIN EN ISO 105-B02  Länge: 1,20 m Höhe: 2,88 m Lamellenbreite: 89 bzw. 127 mm		
	<b>23 St</b>		

Pos.	Leistungsbeschreibung	EP EUR	GP EUR
01.01.0002	<p><b>Vertikal-Jalousien Kette 288/ 104 cm abwischbar</b></p> <p>Vertikal- Lamellenanlage, abwischbar, freihängend, unten mit Beschwerungsplatten, obere Führungsschiene mit innenliegender Mechanik zum Wenden und Verfahren der Lamellen, Bedienung durch Schnurzug und Endloperlenkette, Führungsschiene aus Aluminium, Farbe nach RAL und Wahl des AG, auf bauseitiger abgehängter Decke, Lamellen schwer entflammbar, liefern und fachgerecht montieren.</p> <p>Produkt: Vertikal-Jalousie WAREMA</p> <p>Lamellenqualität: schwer entflammbar</p> <p>Transparenzklasse: dicht</p> <p>Design: WAREMA 42175</p> <p>Lichtbeständigkeitsgrad nach DIN EN ISO 105-B02</p> <p>Länge: 1,04 m Höhe: 2,88 m Lamellenbreite: 89 bzw. 127 mm</p> <p><b>26 St</b></p>		
01.01.0003	<p><b>Vertikal-Jalousien Kette 288 / 80 cm abwischbar</b></p> <p>Vertikal- Lamellenanlage, abwischbar, freihängend, unten mit Beschwerungsplatten, obere Führungsschiene mit innenliegender Mechanik zum Wenden und Verfahren der Lamellen, Bedienung durch Schnurzug und Endloperlenkette, Führungsschiene aus Aluminium, Farbe nach RAL und Wahl des AG, auf bauseitiger abgehängter Decke, Lamellen schwer entflammbar, liefern und fachgerecht montieren.</p> <p>Produkt: Vertikal-Jalousie WAREMA</p> <p>Lamellenqualität: schwer entflammbar</p> <p>Transparenzklasse: dicht</p> <p>Design: WAREMA 42175</p> <p>Lichtbeständigkeitsgrad nach DIN EN ISO 105-B02</p> <p>Länge: 0,80 m Höhe: 2,88 m Lamellenbreite: 89 bzw. 127 mm</p> <p><b>19 St</b></p>		

Pos.	Leistungsbeschreibung	EP EUR	GP EUR
01.01.0004	<p><b>Vertikal-Jalousien Kette 195,5 / 120 cm abwischbar</b></p> <p>Vertikal- Lamellenanlage, abwischbar, freihängend, unten mit Beschwerungsplatten, obere Führungsschiene mit innenliegender Mechanik zum Wenden und Verfahren der Lamellen, Bedienung durch Schnurzug und Endloperlenkette, Führungsschiene aus Aluminium, Farbe nach RAL und Wahl des AG, auf bauseitiger abgehängter Decke, Lamellen schwer entflammbar, liefern und fachgerecht montieren.</p> <p>Produkt: Vertikal-Jalousie WAREMA</p> <p>Lamellenqualität: schwer entflammbar</p> <p>Transparenzklasse: dicht</p> <p>Design: WAREMA 42175</p> <p>Lichtbeständigkeitsgrad nach DIN EN ISO 105-B02</p> <p>Länge: 1,20 m Höhe: 1,955 m Lamellenbreite: 89 bzw. 127 mm</p> <p><b>5 St</b></p>		
01.01.0005	<p><b>Vertikal-Jalousien Kette 195,5/ 104 cm abwischbar</b></p> <p>Vertikal- Lamellenanlage, abwischbar, freihängend, unten mit Beschwerungsplatten, obere Führungsschiene mit innenliegender Mechanik zum Wenden und Verfahren der Lamellen, Bedienung durch Schnurzug und Endloperlenkette, Führungsschiene aus Aluminium, Farbe nach RAL und Wahl des AG, auf bauseitiger abgehängter Decke, Lamellen schwer entflammbar, liefern und fachgerecht montieren.</p> <p>Produkt: Vertikal-Jalousie WAREMA</p> <p>Lamellenqualität: schwer entflammbar</p> <p>Transparenzklasse: dicht</p> <p>Design: WAREMA 42175</p> <p>Lichtbeständigkeitsgrad nach DIN EN ISO 105-B02</p> <p>Länge: 1,04 m Höhe: 1,955 m Lamellenbreite: 89 bzw. 127 mm</p> <p><b>5 St</b></p>		

Pos.	Leistungsbeschreibung	EP EUR	GP EUR
01.01.0006	<p><b>Vertikal-Jalousien Kette 195,5/ 96 cm abwischbar</b></p> <p>Vertikal- Lamellenanlage, abwischbar, freihängend, unten mit Beschwerungsplatten, obere Führungsschiene mit innenliegender Mechanik zum Wenden und Verfahren der Lamellen, Bedienung durch Schnurzug und Endloperlenkette, Führungsschiene aus Aluminium, Farbe nach RAL und Wahl des AG, auf bauseitiger abgehängter Decke, Lamellen schwer entflammbar, liefern und fachgerecht montieren.</p> <p>Produkt: Vertikal-Jalousie WAREMA</p> <p>Lamellenqualität: schwer entflammbar</p> <p>Transparenzklasse: dicht</p> <p>Design: WAREMA 42175</p> <p>Lichtbeständigkeitsgrad nach DIN EN ISO 105-B02</p> <p>Länge: 0,96 m Höhe: 1,955 m Lamellenbreite: 89 bzw. 127 mm</p> <p><b>16 St</b></p>		
01.01.0007	<p><b>Vertikal-Jalousien Kette 195,5 / 80 cm abwischbar</b></p> <p>Vertikal- Lamellenanlage, abwischbar, freihängend, unten mit Beschwerungsplatten, obere Führungsschiene mit innenliegender Mechanik zum Wenden und Verfahren der Lamellen, Bedienung durch Schnurzug und Endloperlenkette, Führungsschiene aus Aluminium, Farbe nach RAL und Wahl des AG, auf bauseitiger abgehängter Decke, Lamellen schwer entflammbar, liefern und fachgerecht montieren.</p> <p>Produkt: Vertikal-Jalousie WAREMA</p> <p>Lamellenqualität: schwer entflammbar</p> <p>Transparenzklasse: dicht</p> <p>Design: WAREMA 42175</p> <p>Lichtbeständigkeitsgrad nach DIN EN ISO 105-B02</p> <p>Länge: 0,80 m Höhe: 1,955 m Lamellenbreite: 89 bzw. 127 mm</p> <p><b>9 St</b></p>		

Pos.	Leistungsbeschreibung	EP EUR	GP EUR
------	-----------------------	--------	--------

01.01.0008 **Eventualposition ohne Gesamtbetrag**  
**Vertikal-Jalousien Kette Bemusterung**

Vertikal- Lamellenanlage, abwischbar, freihängend, unten mit Beschwerungsplatten, obere Führungsschiene mit innenliegender Mechanik zum Wenden und Verfahren der Lamellen, Bedienung durch Schnurzug und Endloserperlenkette, Führungsschiene aus Aluminium, Farbe nach RAL und Wahl des AG, auf bauseitiger abgehängter Decke, Lamellen schwer entflammbar, liefern und fachgerecht montieren.

Produkt: Vertikal-Jalousie WAREMA

Lamellenqualität: schwer entflammbar

Transparenzklasse: dicht

Design: WAREMA 42175

Lichtbeständigkeitsgrad nach DIN EN ISO 105-B02



0 St

Pos.	Leistungsbeschreibung	EP EUR	GP EUR
01.01.0009	<p><b>Eventualposition ohne Gesamtbetrag Zulage deckengleicher Ausführung</b></p> <p>Zulage zu Position 1-7 in deckengleicher Ausführung.</p> <p>Die Führungsschienen sind vorab mit Einbauanleitung dem Trockenbauer zur Verfügung zu stellen.</p> <p><b>103 St</b></p>	.....	
01.01.0010	<p><b>Wartungs- und Inspektionsleistungen</b></p> <p>Wartung und Inspektion der geschuldeten Leistungen für die Dauer der Mängelhaftung in den vorgeschriebenen Intervallen unter Einhaltung aller speziell gültigen Vorschriften, Richtlinien, Gesetze und Herstellerangaben.</p> <p>Wartungs-/Inspektionspauschale – pro Jahr: _____ €</p> <p>Der angegebene Preis ist ein Festpreis für die ersten 5 Jahre ab dem Tag der Abnahme.</p> <p>In der Wartungs-/Inspektionspauschale ist enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wartung (Prüfen, Nachstellen, Schmierem, Konservieren, Reinigen) und Inspektion (Prüfen, Messen, Beurteilen)</li> <li>• Wartungs- und Inspektionsdokumentation über eine Wartungscheckliste</li> <li>• Dokumentation der Abweichungen zwischen Ist- und Sollzustand</li> <li>• Sachkundigenprüfung</li> <li>• Anbringen von Prüfplaketten bzw. Eintrag in Prüfbücher</li> <li>• Kosten für Hilfsmittel und -stoffe</li> <li>• Alle Nebenkosten wie Fahrt- und Transportkosten, Wegezeiten und Auslösungen, Schmutz- und Erschwerniszulagen etc.</li> <li>• kleinere Instandsetzungsarbeiten, die zur Wiederherstellung des Sollzustandes unerlässlich sind und den Zeitaufwand für die Wartung/Inspektion nicht wesentlich erhöhen</li> </ul> <p>Nicht enthalten sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellung von Hubarbeitsbühnen, Gerüsten, Kränen</li> <li>• Verbrauchsmaterialien wie Filter, Keilriemen, Öle etc.</li> </ul> <p><b>1 psch</b></p>	.....	.....
<b>01.01</b>	<b>Summe Sonnenschutz innen</b>	.....	
<b>01</b>	<b>Summe Sonnenschutz</b>	.....	

---

Pos.	Leistungsbeschreibung	EP EUR	GP EUR
------	-----------------------	--------	--------

---

<b>01.</b>	<b>Sonnenschutz</b>		.....
------------	---------------------	--	-------

01.01.	Sonnenschutz innen		.....
--------	--------------------	--	-------

---

**NETTOSUMME**

19,00 % MEHRWERTSTEUER

---

**BRUTTOSUMME**

.....  
ORT, DATUM

.....  
STEMPEL + UNTERSCHRIFT UNTERNEHMER

ZUR BEACHTUNG: Allgemeine Vorbemerkungen bitte ausfüllen und unterschreiben