

**Aufmaßblatt HAVERKAMP® Rollo** Stand 06.2025

<b>0 Bestellung</b>		<b>0 Anfrage</b>																	
Kunde/Kundennummer: 212537		Lieferadresse: Reuther Fenstergestaltung Stockhausstr. 57 40721 Hilden		<b>Rollotypen</b>				<b>Folie / Stoff(3)</b>				<b>Behangvariantencodes</b>							
				<b>Typ (1)</b>		<b>Seitenf. (2)</b>						<b>Prägung (4)</b>							
				SMART		13 mm 14/22 mm 28 mm 40 mm für schräge Glasleisten 29/22 mm **		01 = silber/silber 10R**** 02 = silber/silber 2R**** 03 = silber/grau 10R 04 = silber/grau 2R 05 = silber/bronze 10R 06 = silber/bronze 2R 07 = grau/grau 10R**** 08 = grau/grau 2R 09 = silber / grau 1R 10 = silber/schwarz 0R 13 = silber/weiß 0R 15 = HKTEx hellgrau (Aenderung der techn. Daten) 16 = HKTEx dunkelgr. (Auslaufstoff) 17 = HKTEx beige 18 = HKTEx anthrazit				19 = HKTEx grau_grau Blackout B1 034.300BO 20 = HKTEx grau_weiß Blackout B1 034.200BO 21 = HKTEx kieselgrau HKT 033.006 22 = HKTEx graugrün HKT034.008R 23 = HKTEx offweiß 034.049 24 = HKTEx offweiß 034.036 25 = HKTEx steingrau 034.031 26 = HKTEx blau 034.009R 27 = HKTEx schneeweiß_alu 031.013R (Auslaufstoff) 28 = HKTEx grau_alu 031.004R (Auslaufstoff) 29 = HKTEx dunkelgrau_weiß Blackout B1 034.100BO 30 = HKTEx dunkelgrau_alu 036.400BO 31 = HKTEx weiß 034.006R <b>Blackoutbehänge Stoff nur in Kombination mit SF 40</b>				0 = Diamant (geprägt) 1 = glatt 3 = Diamant Wave 60 **** 4 = Diamant Wave 80 **** 5 = Diamant Stabila (geprägt+plissiert) 6 = glatt Stabila (plissiert)			
				SMARTUniversal 28 mm		28 mm						**** Wave stabilisierter Folienbehang preisgleich Standard: silber / grau 1R, silber / grau 2R, silber / grau 2R B1 im Projekt alle Ausführungen möglich							
				SMART Gegenzug 28 mm		28 mm						<b>HAVERKAMP Rollofolien für die Schifffahrt</b>							
				40 / 40L 30 mm		30 mm						ST071 = grau/grau 10R glatt ST101 = grau/grau 2R glatt							
				40 Fixbehang 30 mm		30 mm													
				Basic Seilführung		Seilführung													
Ansprachpartner: Baran Aydin		Kommission: VO400382 Hartog		<b>**** Mindestmenge 4500 m<sup>2</sup> - nach Abverkauf der Restbestände</b>															
Tel. / Fax-Durchwahl: 02103 944550		Anfrage- / Bestellnummer:		<b>B04 / 5 = silber / grau 2R Diamant Stabila "B1" schwer entflammbar</b>															
E-mail Adresse: <a href="mailto:baran.aydin@reuther.de">baran.aydin@reuther.de</a>		Bezug auf Angebot-Nr.:		verfügbare Breiten entnehmen Sie bitte aus dem technischen Datenblatt oder der Preisliste															

Rahmendaten				System										Montage						Achtung:• Kleinkinder können sich unter Umständen in den Schlaufen von Bedien-schnüren, Ketten und Bändern zur Bedienung der Fensterverkleidung verfangen und er-würgen. Es besteht die Gefahr, dass sie sich Schnüre um den Hals wickeln. • Um dies zu verhindern, halten Sie die Schnüre fern von Kleinkindern. • Kinder-betten, -wiegen und Einrichtungsgegens-tände sollten sich nicht in der Nähe der Bedien-schnüre für die Fensterverkleidung befinden. • Schnüre nicht zusammen-binden. Darauf achten, dass Schnüre nicht verdrehen und eine Schlaufe bilden. • Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mit-gelieferten Sicherheitsvor-richtungen gemäß				
Pos.	Raum-Nr.	Anzahl	Rollobreite Fertigmaß in mm	Rollohöhe Fertigmaß in mm	Rollotyp (siehe 1)	Profilfarbe				Seiten-führung (siehe 2)	Bedienung		Folie / Stoff (siehe 3)	Prägung (siehe 4)	IN	AUF	bohren	kleben	Untergrund		Zubehör			
						RAL 9016 weiß	RAL 9006 silber	RAL 7016 anthrazit	RAL Nr.		L	R										Bedien-höhe (*)	Kettenart für SMART (**)	
1		1	717	2038	OV Smart				5008	28 mm	X		1600	Kette Schwarz	04 = silber/grau 2		5 = Diamant Stabila (gep		X		X			
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
Bemerkung:															Datum / Unterschrift:									

\* It. EN 13120:2014; Produkthöhe: < 250 cm wird die Bedienungshöhe mit max. 100 cm gefertigt, Produkthöhe > 250 cm beträgt die Bedienungshöhe, Produkthöhe minus 150 cm.  
 \*\* wahlweise steht für das Rollosystem SMART eine Kunststoffkugelleiste (33er oder 45er Kassette) und eine Metallkugelleiste zur Verfügung. Tragen Sie bitte ein "K" für Kunststoff bzw. ein "M" für Metall ein.  
 \*\*\* Bitte benutzen Sie die von uns zur Verfügung gestellte Aufmaßhilfe für die Ermittlung der Fertigmaße.  
 \*\*\*\* Folienverfügbarkeit auf Anfrage!